

GINIE MATERIAL LIFTS | 可搬式マテリアルリフト

ジニー マテリアルリフト

SLA シリーズ

SUPERLIFT ADVANTAGE

SLC シリーズ

SUPERLIFT CONTRACTOR

GL シリーズ

GENIE LIFT

LL シリーズ

LOAD LIFTER



運ぶ、持ち上げる、設置する・・・ 手軽に使えるジニーの重量物手動式リフト

Made Easy

巻き上げウインチが付いて、手軽に安全に使えるジニーのマテリアルリフト。
運ぶモノの重さ、持ち上げる高さ、そして作業内容によって、
豊富なラインアップの中から最適な1台を選ぶことができます。

SUPERLIFT ADVANTAGE スーパーリフト アドバンテージ : SLAシリーズ

コンパクトな機体で積載荷重265kg～454kg、
リフト高さ2.0m～7.9m。

ベースとアタッチメントが選べる多用途リフト。

多段式マストで7.9mのリーチ、
ベースは標準とストラドル(可変幅)の2種類

伸縮するマストの段数により5モデルを用意、最高
7.9mに到達します(SLA-25)。ベースは、幅80cm
固定の標準ベースと、内幅127cmまで広げられるストラ
ドルベースの2種類。ストラドルベースは、床に置いた
147cm幅のパレットの持ち上げが可能です。



セットアップ、運搬、収納が楽なコンパクト設計

簡単な操作でセットアップできます。ベースは折り畳むことができ、
フォークは取り外し可能。運搬時の幅は80cmで狭い通路にも楽に
通れますし、収納も場所をとりません。



● 用途に合わせて選べるアタッチメント



標準フォーク
さまざまな一般荷物に対応。上下反転セットで
上方リーチが51cm増。



アジャスタブルフォーク
アーム幅が29～76cmの範囲で可変。



フラットフォーク
標準パレット用の薄型アルミ製フォーク。
41～79cmまで幅が可変。



フォークエクステンション
標準フォークに挿入する延長アーム。水平リーチ
を64cm増。



ロードプラットフォーム
フォークの上に取り付ける平らな荷台プレート。



ブームオプション
リフトを垂直クレーンまたはホイストとして利用。



スタビライザー
重量物を支えるベース補助脚。SLA-20、
SLA-25には標準装備。

SUPERLIFT CONTRACTOR

スーパーリフト コントラクター : SLCシリーズ

建設現場で活躍できる堅牢タイプで、
最大295kgを7.3mまでリフトアップ。

- 高い耐久性を備えた中荷重(～290kg)用リフトです。
- 折り畳み式ベースとアタッチメントの取り外しで収納も簡単、
トラックへの搭載も1人で可能です。
- アタッチメントはSLAシリーズと同様のものを用意しています
(スタビライザーはSLC-18・SLC-24に標準装備)。



GENIE LIFT

ジニーリフト : GLシリーズ

3種類のベースと多くのアクセサリで、
幅広い用途に対応できるリフトです。

- ベースは、幅63cmの標準ベース、幅が可変のストラドルベース、
棚への出し入れに適したカウンターウェイトベースの3種類。
- 最大荷重51kgから196kgまで、リフト高さ最大4.2mの範囲で
用途に合わせたモデルが選べます。
- 折り畳めば床面30×63cm(GL-4・GL-8/標準ベース)に収納できます。
- GL-10、GL-12はストラドルベースのみのご提供となります。



LOAD LIFTER

ロードリフター : LLシリーズ

軽量コンパクトで持ち運びも簡単。
91kgの荷物を1.7mまで持ち上げられます。

- 手動の高速リバーシブルウインチには航空機強度のケーブルを使用し、
重い荷物をすばやく静かに上げ下ろしできます。
- 自重は26kgと軽量で、折り畳んで1.1m×38cm×52cmのスペースに
収納できます。
- リアタイヤの上のステアグライドで階段の昇降も楽。



マテリアルリフト 仕様

● SLAシリーズ

モデル	SLA-5	SLA-10	SLA-15	SLA-20	SLA-25
標準ベース					
最大リフト高さ	1.49 m	2.97 m	4.46 m	5.94 m	7.42 m
(フォーク反転時)	2.0 m	3.49 m	4.98 m	6.46 m	7.94 m
高さ(格納時・使用時)	1.99 m				
長さ(格納時)	0.74 m				0.79 m
(使用時)	1.51 m		1.88 m	2.08 m	
幅(格納時・使用時)	0.80 m				
最大積載荷重	454 kg		363 kg		265 kg
機体重量	98 kg	118 kg	151 kg	184 kg	204 kg
ストラドルベース					
幅(最小・格納時)	0.80 m				
(使用時最大 外側)	1.47 m				
(使用時最大 内側)	1.27 m				
機体重量	117 kg	137 kg	163 kg	-	

● SLCシリーズ

モデル	SLC-12	SLC-18	SLC-24
最大リフト高さ	3.40 m	5.10 m	6.73 m
(フォーク反転時)	3.94 m	5.64 m	7.32 m
高さ(格納時・使用時)	2.18 m		
長さ(格納時)	2.18 m		
(使用時)	1.60 m	1.85 m	2.06 m
幅(格納時)	0.80 m		
(使用時スタビライザー付)	1.68 m		
最大積載荷重	295 kg		
機体重量	102 kg	139 kg	157 kg

● LLシリーズ

モデル	
高さ(格納時)	1.14 m
最大リフト高さ	1.70 m
長さ(格納時)	0.38 m
(使用時)	0.81 m
幅	0.52 m
機体重量	26kg

● GLシリーズ

モデル	GL-4	GL-5	GL-10	GL-12
最大リフト高さ	1.26m	2.51m	3.01m	3.66m
(フォーク反転時)	1.80m	3.06m	3.56m	4.20m
最大積載荷重	227kg	181kg	189kg	159kg
機体高さ	1.72m		2.00m	
標準ベース				
長さ(格納時)	0.30m			
(使用時)	0.88m			
幅(格納時・使用時)	0.63m			
機体重量	51kg	60kg	-	
ストラドルベース				
長さ(格納時)	0.49m			
(使用時)	1.09m			
幅(最小・格納時)	0.73m			
(使用時最大 外側)	1.10m			
(使用時最大 内側)	0.91m			
機体重量	102kg	66kg	139kg	157kg

輸入販売元

お問い合わせ